





Vierdorncrimpzange MicroCrimp

zum Vercrimpen von gedrehten Stift- und Buchsenkontakten

Art. Nr.	Ausführung	Profil	Kapazitäten		Länge mm	Gewicht g
			mm ²	AWG		
8720 0000 6	Zange verchromt		0,08 - 2,5	28 - 13	175	390
8730 0000 6			0,03 - 0,5	32 - 20	175	390
8750 0000 6			0,14 - 6,0	26 - 10	230	680
8760 0000 6			1,50 - 10,0	15 - 7	230	680
8720 0101 61	Zange mit Locator im Kunststoffkoffer					850
8730 0101 61						850
8750 0401 61						1185
8760 0401 61						1185
8720 0000 61	Zange ohne Locator im Kunststoffkoffer					820
8730 0000 61						820
8750 0000 61						1110
8760 0000 61						1110
8720 0101 0	Standard-Kontaktaufnahme für MicroCrimp 8720 0000 61 und 8730 0000 61 (für Coninvers- und vergleichbare Kontakte)					30
8750 0401 0	Standard-Kontaktaufnahme für MicroCrimp 8750 0000 61 und 8760 0000 61 (für Harting-, HTS-, Ilme- und vergleichbare Kontakte)					75
8750 1701 0	Universal-Kontaktaufnahme für MicroCrimp 8750 0000 61 und 8760 0000 61					170
8720 1801 0	Universal-Kontaktaufnahme für MicroCrimp 8720 0000 61 und 8730 0000 61					170



Crimpbereich 0,03 - 10,0 mm²
in 4 Modellen

Stellrad für Feineinstellung

Anzeigebereich, Zwangssperre